



# Multi split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium-dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (oldalfali beltérinél standard)
- ✓ Programozható infrasugaras (légcsatornázható beltérinél vezetékes) távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

**McQuay**<sup>®</sup>  
Air Conditioning

## McQuay multisplit berendezések

### Dual (2 beltéris) hűtős berendezések

Beltéri	MWMS 010F	MWMS 010F	MWMS 010F	MWMS 015F	MWMS 015F	MWMS 015F
Kültéri	M4MSD 1010A		M4MSD 1015A		M4MSD 1515A	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	2 638	2 638	2 638	3 517	3 517
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	1980		2175		2570
Hűtőközeg típusa		R407C				

### Dual (2 beltéris) hőszivattyús berendezések

Beltéri	MWMS 010FR	MWMS 010FR	MWMS 010FR	MWMS 015FR	MWMS 015FR	MWMS 015FR
Kültéri	M4MSD 1010AR		M4MSD 1015AR		M4MSD 1515AR	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	2 638	2 638	2 638	3 224	3 224
Névleges fűtőtéljesítmény	W	2 784	2 784	2 784	3 517	3 517
Névleges telj. felv. Hűtésben	W (50 Hz)	1914		2365		2818
Névleges telj. felv. Fűtésben	W (50 Hz)	1820		2245		2672
Hűtőközeg típusa		R407C				

### Triál (3 beltéris) hűtős berendezések

Beltéri	3 x MWMS 010F	2 x MWMS 010F	MWMS 015F	MWMS 010F	2 x MWMS 015F	3 x MWMS 015F	
Kültéri	M4MST 101010A	M4MST 101015A		M4MST 101515A		M4MST 151515A	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 517	2 638	2 x 3517	
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	2580	3103		3626		4149
Hűtőközeg típusa		R407C					

### Triál (3 beltéris) hőszivattyús berendezések

Beltéri	3 x MWMS 010FR	2 x MWMS 010FR	MWMS 015FR	MWMS 010FR	2 x MWMS 015FR	3 x MWMS 015FR	
Kültéri	M4MST 101010AR	M4MST 101015AR		M4MST 101515AR		M4MST 151515AR	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 517	2 638	2 x 3517	
Névleges fűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 224	2 638	2 x 3224	
Névleges telj. felv. Hűtésben	W (50 Hz)	2691	3065		3439		3813
Névleges telj. felv. Fűtésben	W (50 Hz)	2439	2769		3099		3429
Hűtőközeg típusa		R407C					

### Dual és Triál (2 illetve 3 beltéris) berendezések általános adatok

Beltéri	MWMS 010 F/FR	MWMS 010 F/FR	MWMS 010 F/FR	MWMS 015 F/FR	MWMS 015 F/FR	MWMS 015 F/FR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	510				
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	38 / 34 / 30		38 / 35 / 31		
Méret (M / SZ / Mé)	mm	290 / 815 / 179				
Súly	kg	9,5				

  

DUAL Kültéri	M4MSD 1010 A/AR	M4MSD 1015 A/AR	M4MSD 1515 A/AR	
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50		
Hangnyomásszint	dBA	54		
Méret (M / SZ / Mé)	mm	646 / 840 / 330		
Súly	kg	62	63	64
Csőméret	Folyadék	6		
	Gáz	10		

  

TRIÁL Kültéri	M4MST 101010A/AR	M4MST 101015A/AR	M4MST 101515A/AR	M4MST 151515A/AR	
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Hangnyomásszint	dBA	Csak hűtős: 61		Hőszivattyús: 66	
Méret (M / SZ / Mé)	mm	632 / 960 / 437			
Súly	kg	97	101	105	109
Csőméret	Folyadék	6			
	Gáz	10	12	10	12

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151: 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

**McQuay**  
Air Conditioning

McQuay International • [www.mcquay.com](http://www.mcquay.com)  
McQuay Italia S.p.A. • [www.mcquayitalia.com](http://www.mcquayitalia.com)

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.  
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98  
info@mcquay.szanyo.hu • [www.mcquay.hu](http://www.mcquay.hu)

Az Ön McQuay partnere: